



K432 Knauf Trenn-Fix

Razdjelna traka za priključne spojeve

K432 Knauf Trenn-Fix

Razdjelna traka za priključne spojeve



Opis proizvoda

Knauf Trenn-Fix je papirnata traka s posebnom oblogom širine 65 mm sa samoljepljivim rubom na jednoj strani trake

Pakiranje

50 m svitak

Br. proizvoda 00057871

Skladištenje

Skladištiti na suhome i zaštititi od povišenih temperatura

Područje primjene

Knauf Trenn-Fix se koristi

- kao razdjelna traka na spojevima suho montažnih elemenata i sustava na masivne građevinske dijelove
- na suho montažnim površinama za izradu pomičnog spoja
- za odvajanje ožbukanih površina umjesto «reza» s gletom

Svojstva materijala

- pripremljeno za rad
- jednostavna primjena
- stabilnog je oblika
- lijepi se bez teškoća

Izvedba

Knauf Trenn-Fix treba nalijepiti sa samoljepljivim rubom za vanjsku stranu zidnih CW, UW ili stropnih UD profila na način da preostali dio trake viri na stranu gdje je predviđena obloga iz gipsane ploče. Za akustično odvajanje i bolju zvučnu izolaciju nanosi se Knauf brtveni kit i profil se za tim tiplima i vijcima učvršćuje za zid ili na strop.

Knauf Trenn-Fix razdjelna traka se može lijepiti i na glatke površine građevinskih dijelova (žbuka, beton, gipsana ploča) u području spojeva.

Knauf ploče se montiraju s razmakom od 5 mm prema Trenn-Fix razdjelnoj traci. Zatim razmak spoja između Trenn-Fix trake i ruba gipsane ploče treba zapuniti s Uniflott ili Fugenfüller Leicht i ma-

terijal poravnati s priključnom površinom. Nakon što se osuši materijal višak razdjelne trake treba odrezati.

Pri žbukanju se mort nanosi do Trenn-Fix trake. Nakon što se žbuka osuši višak razdjelne trake treba odrezati.



1. Samoljepljiva Trenn-Fix traka se pritisne za CW/UW ili UD profil



2. Alternativno se Trenn-Fix može lijepiti na građevinski dio na mjestu spoja



3. Na profil se nanosi Knauf brtveni kit kao akustična brtva spoja



4. Knauf ploče se montiraju s razmakom od 5 mm prema traci



5. Nakon montaže ploča zapunjava i izravnava se spoj



6. Nakon sušenja treba odrezati višak razdjelne trake

☎ 00 385 1 3035 400

@ knauf@knauf.hr

▶ www.knauf.hr

Konstruktivna, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena komponenta iz Knauf proizvodnog programa.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 415

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena komponenta iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnijeg primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.