

Suhi estrih i povišeni pod

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
39.K9 Suhi estrih	39.K9 03
39.K9 01 Podni elementi iz međusobno sljepljenih podnih gipskartonskih ploca položeni na ravnu površinu, međusobno učvršćeni na spojevima TUB ljeplilom. Položena parna brana iz PE folije 0,2 mm i postavljena rubna odvojna traka iz mineralne vune. Postupak montaže prema smjernicama i uputama proizvođača.	Izravnavanje podloge prije polaganja suhog estriha
39.K9 01 A m²	39.K9 03 A m² Samonivelirajućom masom do 20 mm Knauf Nivellierspachtel za neravnine do maksimalne visine od 20 mm.
Suhi estrih 3GK/25 Suhi estrih bez izolacijskog sloja, izraden iz tri sloja podnih gipsanih ploca debljine 8 mm. Ukupna debljina podnog elementa: 25 mm Sistem KNAUF F141	39.K9 03 B m² Suhim nasipom od 20 do 40 mm Knauf Trockenschüttung za neravnine od minimalne visine 20 mm do 40 mm.
39.K9 01 B m²	39.K10 Povišeni pod
Suhi estrih 3GK/25+PS25 Suhi estrih s izolacijskim slojem, izraden iz tri sloja podnih gipsanih ploca debljine 8 mm i jednog sloja polistirola (stiropora) debljine 20 mm. Ukupna debljina podnog elementa: 45 mm Sistem KNAUF F142	39.K10 01 Povišeni pod (GF) iz dva sloja gipsvlaknastih ploca 1200 x 600 mm, položen na celicne, visinski podesive nosace. Nosiva ploca (25 mm) polaže se na celicne nosace postavljene u rasteru 600 x 600 mm na sirovi pod. Gornja gipsvlaknasta ploca (13 mm) ljepi se po citavoj površini na donju ploču. Razred opteretivosti 1.
39.K9 01 C m²	39.K10 01 A m²
Suhi estrih 3GK/25+PS30 Suhi estrih s izolacijskim slojem, izraden iz tri sloja podnih gipsanih ploca debljine 8 mm i jednog sloja polistirola (stiropora) debljine 30 mm. Ukupna debljina podnog elementa: 55 mm Sistem KNAUF F142	Povišeni pod GF25+13 VU 140 Visina ugradnje (VU) do 140 mm. Sistem KNAUF F 124
39.K9 01 D m²	39.K10 01 B m²
Suhi estrih 3GK/25+PS50 Suhi estrih s izolacijskim slojem, izraden iz tri sloja podnih gipsanih ploca debljine 8 mm i jednog sloja polistirola (stiropora) debljine 50 mm. Ukupna debljina podnog elementa: 75 mm Sistem KNAUF F142	Povišeni pod GF25+13 VU 190 Visina ugradnje (VU) do 190 mm. Sistem KNAUF F 124
	39.K10 01 C m²
	Povišeni pod GF25+13 VU 210 Visina ugradnje (VU) do 210 mm. Sistem KNAUF F 124
	39.K10 01 D m²
	Povišeni pod GF25+13 VU 300 Visina ugradnje (VU) do 300 mm. Sistem KNAUF F 124