

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K7 04 B m² Oblož. celicni stup F60 Razred vatrootpornosti F60. Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>	<p>39.K8 01 C m² Spušteni strop/krovnna kosina GKB 12,5 Ravan podgled spušenog stropa ili oblaganje krovne kosine, jednostruka obloga s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K7 04 C m² Oblož. celicni stup F90 Razred vatrootpornosti F30. Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>	<p>39.K8 01 D m² Spušteni strop/krovnna kosina 2GKB 12,5 Ravan podgled spušenog stropa ili oblaganje krovne kosine, dvostruka obloga s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K7 04 D m² Oblož. celicni stup F ... Razred vatrootpornosti F Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>	<p>39.K8 01 E m² Spušteni strop/krovnna kosina GKF 15 Ravan podgled spušenog stropa ili oblaganje krovne kosine, jednostruka obloga s Knauf protupožarnim pločama F15 debljine 15 mm na drvenim letvicama. Razred protupožarnosti F30 Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K8 01 Oblaganje podgleda spušenim stropom iz Knauf ploča na drvenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz drvenih letvica) koja se ucvršćuje na nosivoj konstrukciji postojećeg stropa.</p>	<p>39.K8 01 F m² Spušteni strop/krovnna kosina 2GKF 15 Ravan podgled spušenog stropa ili oblaganje krovne kosine, dvostruka obloga s Knauf protupožarnim pločama F15 debljine 15 mm na drvenim letvicama. Razred protupožarnosti F60 Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K8 01 A m² Spušteni strop GKB 12,5 Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>	<p>39.K8 01 G m² Spušteni strop Ravan podgled obloga s _____ na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K8 01 B m² Spušteni strop GKB 15 Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A15 debljine 15 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>	<p>39.K8 01 H m² Spušteni strop GKL 12,5 Ravan podgled spušenog stropa jednostruka obloga s perforiranim KNAUF pločama debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Vrsta i oznaka perforiranih ploča: Sistem KNAUF D 111</p>

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K8 03 Spušteni strop s vodoravnim neprekinutim podgledom iz Knauf ploca na celicnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz pocincanih profila - CD 60x27) koja se ovjesnim elementima ucvršćuje za nosivi strop.</p>	<p>Sistem KNAUF D 112</p> <p>39.K8 03 F m² Spušteni strop GKB 15 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A15 debljine 15 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Sistem KNAUF D 112</p>
<p>39.K8 03 A m² Spušteni strop GKB 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Sistem KNAUF D 112</p>	<p>39.K8 03 G m² Spušteni strop GKB 18 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A18 debljine 18 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Sistem KNAUF D 112</p>
<p>39.K8 03 B m² Spušteni strop GKB I 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf impregniranim pločama HA13 debljine 12,5 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Sistem KNAUF D 112</p>	<p>39.K8 03 H m² Spušteni strop 2 GKF 15 Ravan podgled spuštenog stropa, dvostruko obložen s Knauf protupožarnim pločama F15 debljine 15 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Razred protupožarnosti F 60 Sistem KNAUF D 112</p>
<p>39.K8 03 C m² Spušteni strop GKF 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf protupožarnim pločama F13 debljine 12,5 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Sistem KNAUF D 112</p>	<p>39.K8 03 I m² Spušteni strop GKF 18 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf protupožarnim pločama F18 debljine 18 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Razred protupožarnosti _____ Sistem KNAUF D 112</p>
<p>39.K8 03 D m² Spušteni strop GKL 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf perforiranim pločama debljine 12,5 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Vrsta i oznaka perforiranih ploca: Sistem KNAUF D 112</p>	<p>39.K8 03 J m² Spušteni strop GKB 12,5 ista razina Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Sistem KNAUF D 113</p>
<p>39.K8 03 E m² Spušteni strop Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama:na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila.</p>	<p>39.K8 03 K m² Spušteni strop GKB 15 ista razina Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A15 debljine 15 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Sistem KNAUF D 113</p>

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K8 03 L m² Spušteni strop GKB 18 ista razina Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A18 debljine 18 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Sistem KNAUF D 113</p>	<p>39.K8 03 R m² Spušteni strop FB20 F30 odozdo Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf Fireboard pločama FB 20 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Razred protupožarnosti F30 samo odozdo. Sistem KNAUF K 221</p>
<p>39.K8 03 M m² Spušteni strop GKF 12,5 ista razina Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf protupožarnim pločama F13 debljine 12,5 mm na dvostrukoj celicnoj potkonstrukciji iz CD profila. Razred protupožarnosti ____ Sistem KNAUF D 113</p>	<p>39.K8 03 S m² Spušteni strop FB15 F30 odozdo i odozgo Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf Fireboard pločama FB 15 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini s jednim slojem kamene vune minimalne debljine 40 mm. Razred protupožarnosti F30 odozdo i odozgo. Sistem KNAUF K 222</p>
<p>39.K8 03 N m² Spušteni strop GKF 15 ista razina Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf protupožarnim pločama F15 debljine 15 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Razred protupožarnosti ____ Sistem KNAUF D 113</p>	<p>39.K8 03 T m² Spušteni strop 2FB20 F90 odozdo Ravan podgled spušenog stropa, dvostruko obložen s Knauf Fireboard pločama FB 20 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Razred protupožarnosti F90 samo odozdo. Sistem KNAUF K 223</p>
<p>39.K8 03 O m² Spušteni strop GKF 18 ista razina Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf protupožarnim pločama F18 debljine 18 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Razred protupožarnosti ____ Sistem KNAUF D 113</p>	<p>39.K8 03 U m² Spušteni strop 2FB20 F90 odozdo i odozgo Ravan podgled spušenog stropa, dvostruko obložen s Knauf Fireboard pločama FB 20 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini s dva sloja kamene vune minimalne debljine 40 + 40 mm. Razred protupožarnosti F90 odozdo i odozgo. Sistem KNAUF K 224</p>
<p>39.K8 03 P m² Spušteni strop ista razina Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama debljine mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Sistem KNAUF D 113</p>	<p>39.K8 03 V m² Spušteni strop 2FB25 F120 odozdo Ravan podgled spušenog stropa, dvostruko obložen s Knauf Fireboard pločama FB 25 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u dvije razine. Razred protupožarnosti F120 odozdo. Sistem KNAUF K 218</p>
<p>39.K8 03 Q m² Spušteni strop GKL 12,5 ista razina Ravan podgled spušenog stropa, jednostruko obložen s Knauf perforiranim pločama debljine 12,5 mm na celicnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Vrsta i oznaka perforiranih ploča: Sistem KNAUF D 113</p>	

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K8 05 Spušteni kazetirani AMF Thermatex strop s vodoravnom potkonstrukcijom iz metalnih T profila s odgovarajućim ovjesom na nosivom stropu. Uključujući izvedba ruba s kutnim profilima. Podgled iz AMF ploča debljine 15 mm, iz mineralnih vlakana.</p>	
<p>39.K8 05 A m² Spušteni strop AMF 15 nevidljiva potkonstrukcija Potkonstrukcija nije vidljiva, ploče se ne mogu skidati. Rub ploča je izveden kao utor sa zakošenjem (GN). Dimenzije ploča:..... Naziv tipa ploča:.....</p>	<p>39.K8 24 E kom. Reviz. otvor, protupožarni 15 F Protupož. izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 15 mm Sistem KNAUF D171</p>
<p>39.K8 05 B m² Spušteni strop AMF 15 vidljiva potkonstrukcija Potkonstrukcija je vidljiva, ploče se slobodno ulažu i skidaju. Vidljiva konstrukcija je bijele boje. Rub je ravno rezan (SK) ili upušten (VT) Dimenzije ploča:..... Naziv tipa ploča:.....</p>	<p>39.K8 24 F kom. Reviz. otvor, protupožarni 25 F Protupož. izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 2 x 12,5 mm Sistem KNAUF D171</p>
<p>39.K8 24 B kom. Reviz. otvor, standard 15 GK Standardna izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 15 mm Sistem KNAUF D171</p>	<p>39.K8 24 F kom. Reviz. otvor, protupožarni 33 F Protupož. izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 18 + 15 mm Sistem KNAUF D171</p>
<p>39.K8 24 C kom. Reviz. otvor, standard 25 GK Standardna izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 2 x 12,5 mm Sistem KNAUF D171</p>	<p>39.K8 24 G kom. Reviz. otvor, protupožarni za stropove iz Knauf Fireboard 20 mm, K221 Protupož. izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 20 mm FB Protupožarna zaštita: F30 Sistem KNAUF D171/K221</p>
<p>39.K8 24 D kom. Reviz. otvor, okrugli 12,5 GK Standardna izvedba za spuštene stropove. Promjer: Debljina ugrađene ploče: 12,5 mm Sistem KNAUF D171</p>	<p>39.K8 24 H kom. Reviz. otvor, protupožarni za stropove iz Knauf Fireboard 40 mm, K223 Protupož. izvedba za spuštene stropove. Dimenzije (š x v):..... Debljina ugrađene ploče: 2 x 20 mm FB Protupožarna zaštita: F 90 Sistem KNAUF D171/K223</p>