

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K7 Oblaganje stupova i greda</p> <p>Napomene:</p> <p>Skela: Skela do radne visine od 4,0 m uracunata je u jedinичne cijene. Radna visina se mjeri od gornjeg ruba poda do gornjeg ruba stupa ili grede.</p> <p>Obracun: Obracunava se razvijena površina gotove obloge.</p> <hr/> <p>39.K7 01 Vatrozaštitna obloga drvenih stupova ili drvenih greda. S protupožarnim KNAUF plocama (GKF) debljine 15 mm. Površina je potpuno pregletana</p> <p>39.K7 01 A m² Oblož. drveni stup/greda GKF 15 F30 Jednoslojna obloga Knauf plocama.. Razred vatrootpornosti F30.</p> <p>39.K7 01 B m² Oblož. drveni stup/greda 2GKF 15 F60 Dvoslojna obloga Knauf plocama.. Razred vatrootpornosti F60.</p> <hr/> <p>39.K7 02 Vatrozaštitna obloga celicnih stupova s KNAUF plocama. S metalnom potkonstrukcijom i sa zaštitnim profilima za kuteve. Površina je potpuno pregletana.</p> <p>39.K7 02 A m² Oblož. celicni stup GKF 12,5 F30 Jednoslojna obloga protupožarnim Knauf plocama (GKF) debljine 12,5 mm. Razred vatrootpornosti F30.</p> <p>39.K7 02 B m² Oblož. celicni stup 2GKF 12,5 F60 Dvoslojna obloga protupožarnim Knauf plocama (GKF) debljine 12,5 mm. Razred vatrootpornosti F60.</p>	<p>39.K7 02 C m² Oblož. celicni stup 3GKF 15 F90 Troslojna obloga protupožarnim Knauf plocama (GKF) debljine 15 mm. Razred vatrootpornosti F90.</p> <hr/> <p>39.K7 03 Vatrozaštitna obloga celicnih greda s KNAUF plocama. S metalnom potkonstrukcijom i sa zaštitnim profilima za kuteve. Površina je potpuno pregletana.</p> <p>39.K7 03 A m² Oblož. celicna greda GKF 12,5 F30 Jednoslojna obloga protupožarnim Knauf plocama (GKF) debljine 12,5 mm. Razred vatrootpornosti F30.</p> <p>39.K7 03 B m² Oblož. celicna greda 2GKF 12,5 F60 Dvoslojna obloga protupožarnim Knauf plocama (GKF) debljine 12,5 mm. Razred vatrootpornosti F60.</p> <p>39.K7 03 C m² Oblož. celicna greda 3GKF 15 F90 Troslojna obloga protupožarnim Knauf plocama (GKF) debljine 15 mm. Razred vatrootpornosti F90.</p> <hr/> <p>39.K7 04 Vatrozaštitna obloga celicnih stupova s KNAUF Fireboard plocama (FB). Površina je potpuno pregletana. Ukupna debljina obloge ovisna je o presjeku stupa.</p> <p>39.K7 04 A m² Oblož. celicni stup F30 Razred vatrootpornosti F30. Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K7 04 B m² Oblož. celicni stup F60 Razred vatrootpornosti F60. Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>	<p>39.K8 01 C m² Spušteni strop/krovna kosina GKB 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa ili oblaganje krovne kosine, jednostruka obloga s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K7 04 C m² Oblož. celicni stup F90 Razred vatrootpornosti F30. Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>	<p>39.K8 01 D m² Spušteni strop/krovna kosina 2GKB 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa ili oblaganje krovne kosine, dvostruka obloga s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K7 04 D m² Oblož. celicni stup F ... Razred vatrootpornosti F Oznaka stupa: Dimenzije pojedinih površina: Debljina obloge: Sistem KNAUF K 253</p>	<p>39.K8 01 E m² Spušteni strop/krovna kosina GKF 15 Ravan podgled spuštenog stropa ili oblaganje krovne kosine, jednostruka obloga s Knauf protupožarnim pločama F15 debljine 15 mm na drvenim letvicama. Razred protupožarnosti F30 Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K8 01 Oblaganje podgleda spušenim stropom iz Knauf ploča na drvenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz drvenih letvica) koja se ucvršćuje na nosivoj konstrukciji postojećeg stropa.</p>	<p>39.K8 01 F m² Spušteni strop/krovna kosina 2GKF 15 Ravan podgled spuštenog stropa ili oblaganje krovne kosine, dvostruka obloga s Knauf protupožarnim pločama F15 debljine 15 mm na drvenim letvicama. Razred protupožarnosti F60 Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K8 01 A m² Spušteni strop GKB 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A13 debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>	<p>39.K8 01 G m² Spušteni strop Ravan podgled obloga s _____ na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>
<p>39.K8 01 B m² Spušteni strop GKB 15 Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen s Knauf pločama A15 debljine 15 mm na drvenim letvicama. Sistem KNAUF D 111</p>	<p>39.K8 01 H m² Spušteni strop GKL 12,5 Ravan podgled spuštenog stropa jednostruka obloga s perforiranim KNAUF pločama debljine 12,5 mm na drvenim letvicama. Vrsta i oznaka perforiranih ploča: Sistem KNAUF D 111</p>