

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K4 01 Ugradbeni elementi Svi ugradbeni elementi izradeni su iz celika i zaštićeni su od korozije.</p>	<p>39.K4 01 F kom. Nosac za viseci WC /WC 400* Nosac za viseci WC s <u>vanjskim zidnim vodokotlicem</u>. Komplet: element za ucvršćenje cijevi s montažnom pločicom za kutni ventil i obujmica odvodne cijevi (DN 80). Sistem KNAUF W 223</p>
<p>39.K4 01 Nosaci iz pocincanih celicnih profila za ucvršćenje sanitarne opreme. Prilagodeno za ugradnju u gipskartonske pregradne zidove i za instalacije izpred postojećih zidova / predzidne instalacije.</p>	<p>39.K4 01 G kom. Nosac za viseci WC /WC 400* Nosac za viseci WC s tipkalom za ispiranje. Komplet: predmontirani element s konzolom za tipkalo DAL 680.00.200 i obujmice dovodne i odvodne cijevi. Sistem KNAUF W 223</p>
<p>39.K4 01 A kom. Nosac za umivaonik teški / WT 200 Za jednostrani ovjes, regulacija po visini i širini. Komplet: predmontiran s elementom za ucvršćenje cijevi, s montažnim pločicama za kutne ventile i s obujmicom odvodne cijevi. Sistem KNAUF W 222</p>	<p>39.K4 01 H kom. Nosac za viseci bide /BT 400 Nosac za viseci bide, regulacija po visini. Komplet: predmontiran s elementom za ucvršćenje cijevi, s montažnim pločicama za kutne ventile i s obujmicom odvodne cijevi (DN 40). Sistem KNAUF W 223</p>
<p>39.K4 01 B kom. Nosac za umivaonik lagani / WT 150 Za jednostrani ovjes, regulacija po visini i širini. Komplet: predmontiran s elementom za ucvršćenje cijevi, s montažnim pločicama za kutne ventile i s obujmicom odvodne cijevi. Sistem KNAUF W 221</p>	<p>39.K4 01 I kom. Nosac za viseci WC pogodan za hendikepirane osobe / WC 400 Nosac za viseci WC s ugrađenim vodokotlicem, regulacija po visini. Komplet: predmontirani element s konzolom za montažu ugradbenog vodokotlica, mogućnost ucvršćenja rukohvata i obujmice dovodne (DN 40) i odvodne cijevi (DN 80). Sistem KNAUF W 224</p>
<p>39.K4 01 C kom. Nosac za pisoar / WT 150 Za automatsko (BIRAL) ili ručno ispiranje, jednostrani ovjes, regulacija po visini i širini, s dodatnom opremom. Sistem KNAUF W 221</p>	<p>39.K4 01 J kom. Nosac za bojler Nosac visine prostorije za ovješena zidna opterećenja; uključujući traverse za bojlere do maks. 150 lit. Sistem KNAUF W 228</p>
<p>39.K4 01 D kom. Nosac za pisoar / WT 150 Za ugradbeni vodokotlic ili za automatsko (GEBERIT) ispiranje, jednostrani ovjes, regulacija po visini i širini, s dodatnom opremom. Sistem KNAUF W 221</p>	<p>39.K4 01 K kom. Nosac za dovodne cijevi Nosac s montažnim priborom za konvencionalni dovod vode i za sistem cijev / cijev. Sistem KNAUF W 233</p>
<p>39.K4 01 E kom. Nosac za viseci WC / WC 400 Nosac za viseci WC s <u>ugrađenim vodokotlicem</u>. Komplet s ugrađenim vodokotlicem Geberit uz cjev za ispiranje i odvodno koljeno DN 80/80. Sistem KNAUF W 223</p>	

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K4 01 L kom. Nosac za dovodne/odvodne cijevi Nosac s konzolom za odvodnu cijev i za kutne ventile; za konvencionalni dovod vode i za sistem cijev / cijev. Sistem KNAUF W 233</p>	<p>39.K4 03 Dovratnik za gipskartonske zidove. Samo postavljanje, bez dobave materijala. Svjetli otvor do 2 m².</p>
<p>39.K4 01 M kom. Nosac za zidnu mješalicu (bateriju) Nosac za zidnu mješalicu s montažnim priborom, podesivo po visini i u stranu; za standardan dovod vode i za sistem "cijev u cijev". Sistem KNAUF W 235</p>	<p>39.K4 03 A kom. Dovratnik za zid do 150 mm Širina zida do 150 mm.</p>
<p>39.K4 01 N kom. Nosac za ugradbeni sifon Nosac za ugradbeni sifon za strojeve za pranje rublja i posuda, s ucvrskom pločicom, podesivo po visini i širini Sistem KNAUF W 236</p>	<p>39.K4 03 B kom. Dovratnik za zid preko 150 mm Širina zida veća od 150 mm.</p>
<p>39.K4 02 KNAUF profili za zaštitu kuteva.</p>	<p>39.K4 04 Dovratnik za gipskartonske zidove. Iz pocincanog celika debljine 1,5 mm. Za desna i lijeva vratna krila, komplet s gumenom brtvom. Izvedbe s podnim produžetkom ili bez. Površina dovratnika je pocincana i obradena temeljnim premazom.</p>
<p>39.K4 02 A m¹ Profil za zaštitu kuteva, pocinc. Širina profila 31 mm. Iz pocincanog celicnog lima 0,5 mm</p>	<p>39.K4 04 A kom. Dovratnik do 2m², zid 80 mm Svjetli otvor do 2m², pogodno za debljinu zida od 80 mm. Sistem KNAUF W 416</p>
<p>39.K4 02 B m¹ Profil za zaštitu kuteva, pocinc Širina profila 25 mm. Iz pocincanog celicnog lima debljine 0,5 mm.</p>	<p>39.K4 04 B kom. Dovratnik do 2m², zid 100 mm Svjetli otvor do 2m², pogodno za debljinu zida od 100 mm. Sistem KNAUF W 416</p>
<p>39.K4 02 C m¹ Profil za zaštitu kuteva, alum. Širina profila 25 mm. Iz aluminijske 0,45 mm.</p>	<p>39.K4 04 C kom. Dovratnik do 2m², zid 105 mm Svjetli otvor do 2m², pogodno za debljinu zida od 105 mm. Sistem KNAUF W 416</p>
<p>39.K4 02 D m¹ Profil za zaštitu kuteva, bijeli PVC Širina profila 31 mm, bijeli PVC.</p>	<p>39.K4 04 D kom. Dovratnik do 2m², zid 125 mm Svjetli otvor do 2m², pogodno za debljinu zida od 125 mm. Sistem KNAUF W 416</p>
<p>39.K4 02 E m¹ Profil za zaštitu kuteva, bijeli PVC Širina profila 25 mm, bijeli PVC.</p>	<p>39.K4 04 E kom. Dovratnik Sistem KNAUF W 416</p>
<p>39.K4 02 F m¹ Alux traka za zaštitu kuteva, Papirnata traka s aluminijskim limom za zaštitu kuteva.</p>	

Obloge stropova i krovnih kosina

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
<p>39.K4 05 Dovratnik za gipskartonske zidove. Visina prostorije s nadsvjetlom. Samo postavljanje, bez dobave materijala.</p>	<p>39.K4 06 E kom. Reviz. otvor za oblogu F90 Za obloge iz KNAUF - Fireboard ploca, protupožarna izvedba F90. Dimenzije (š x v): Debljina obloge: 40 mm Fireboard. Sistem KNAUF W 250</p>
<p>39.K4 05 A kom. Dovratnik vis. prost. do 150 mm Za širinu zida do 150 mm.</p>	<p>39.K4 07 Revizijski otvor iz celicnog lima, bijelo eloksirano s bravicom i kljucem, za ugradnju u gipskartonske pregradne zidove, zidne obloge i stropove.</p>
<p>39.K4 05 B kom. Dovratnik vis. prost. preko 150 mm Za širinu zida veća od 150 mm.</p>	<p>39.K4 07 A kom. Reviz. otvor limeni bijeli Za gipskartonske zidove, zidne obloge i stropove. Dimenzije (š x v): 200 x 200 mm</p>
<p>39.K4 06 Alu-top revizijski otvori s nevidljivim šarkama i zatvarackim mehanizmom, eloksirano, s brtvenom gumom i osiguracem protiv ispadanja; s ugrađenom gipskartonskom plocom.</p>	<p>39.K4 07 B kom. Reviz. otvor limeni bijeli Za gipskartonske zidove, zidne obloge i stropove. Dimenzije (š x v): 300 x 300 mm</p>
<p>39.K4 06 A kom. Reviz. otvor, standard 12,5 GK Za gipskartonske zidove i zidne obloge, standardna izvedba. Dimenzije (š x v): Debljina obloge: 12,5 mm. Sistem KNAUF W 250</p>	<p>39.K4 07 C kom. Reviz. otvor limeni bijeli Za gipskartonske zidove, zidne obloge i stropove. Dimenzije (š x v): 400 x 400 mm</p>
<p>39.K4 06 B kom. Reviz. otvor, standard 25 GK Za gipskartonske zidove i zidne obloge, standardna izvedba. Dimenzije (š x v): Debljina obloge: 25 mm. Sistem KNAUF W 250</p>	<p>39.K4 07 D kom. Reviz. otvor limeni bijeli Za gipskartonske zidove, zidne obloge i stropove. Dimenzije (š x v): 500 x 500 mm</p>
<p>39.K4 06 C kom. Reviz. otvor za zid F30 Za gipskartonske zidove, protupožarna izvedba F30. Dimenzije (š x v): Debljina obloge: 12,5 mm. Sistem KNAUF W 250</p>	<p>39.K4 07 E kom. Reviz. otvor limeni bijeli Za gipskartonske zidove, zidne obloge i stropove. Dimenzije (š x v): 600 x 600 mm</p>
<p>39.K4 06 D kom. Reviz. otvor za zid F90 Za gipskartonske zidove, protupožarna izvedba F90. Dimenzije (š x v): Debljina obloge: 25 mm. Sistem KNAUF W 250</p>	